

QUELYD BORDURE

Для всех типов декоративных бордюров

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

QUELYD Клей для декоративных бордюров – готовый к использованию акриловый клей для наклеивания всех типов декоративных бордюров на все виды поверхностей:

бумажные и виниловые обои, стеновые покрытия, краска и т.п. Для удобства нанесения клей предлагается в специальном тюбике с аппликатором в виде кисточки.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Готов к использованию
- Легкое и быстрое нанесение
- Идеальное скольжение: легкая и быстрая подгонка бордюров
- Высокая схватывающая способность
- Минимальная подготовка оснований: промыть старые окрашенные стены, проверить их прочность
- Идеален для наклеивания материалов, подвергающихся возможности конденсации или в помещениях с повышенной влажностью

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Основа	клей в водной дисперсии на базе акриловых смол.
Температура использования	от +10°C до +25°C.

** зависят от температуры, относительной влажности воздуха, количества нанесенного клея и пористости оснований.*

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхность должна быть ровной, чистой, сухой, прочной, неповрежденной.

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

Хорошо размешайте клей в банке или разомните тюбик перед использованием. Используйте клей, не разбавляя его водой. Избегайте подтеков клея на внешнюю поверхность основания.

НАКЛЕИВАНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ БОРДЮРОВ

а) Наклеивание на виниловые обои: нанесите равномерно клей

(не разводя его) с помощью кисти на поверхность, предназначенную для наклейки бордюра. Оставьте на 5-10 минут. Наклейте бордюр на подготовленную поверхность, тщательно разгладьте, не выдавливая клей на края бордюра.

б) *Наклеивание бордюров на другие базовые поверхности:* нанесите равномерно клей (не разводя его) с помощью кисти на обратную сторону бордюра. Сложите бордюр, соединяя два конца, клей на клей и оставьте пропитываться максимум на 10 минут (или согласно инструкциям производителя бордюров).

Наклейте бордюр на подготовленную поверхность, затем тщательно разгладьте, не выдавливая клей на края бордюра. Избегайте начинать наклеивание с угла. Для достижения наилучшего результата можно слегка увлажнить обратную сторону бордюра при помощи влажной губки, скатать рулон и оставить промокать на несколько минут перед наклеиванием. Излишки клея осторожно удалять влажной губкой.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Инструменты и свежие пятна клея очищать теплой водой.

РАСХОД:

250 г - 15 погонных метров бордюра; 500 г - 30 погонных метров

ХРАНЕНИЕ:

2 года в закрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5° до +30°C, беречь от мороза и высоких температур.

УПАКОВКА:

Тюбик с аппликатором 250 г и банка 500 г

Smart Help:

127018 Россия, Москва, ул. Двинцев, д. 12, кор. 1

Тел.: +7 495 787 31 71

E-mail: inforu@bostik.com

www.bostik.ru

