

QUELYD РЕМОНТО-МОНТАЖНАЯ СМЕСЬ ЭКСПРЕСС СТЕНЫ И ПОТОЛКИ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Ремонто-монтажная смесь для быстрого ремонта дефектов стен и потолков, а также монтажа панелей, перегородок, столбов, и т.д.

- Быстрый монтаж дверных петель, скоб, перил, дверных и оконных коробок;
- Установка кольев, столбов, оград и т.д.;
- Ремонт трещин, отверстий, дыр и сколов в бетонных и цементных поверхностях, подоконниках, перекрытиях, балках и т.д.;



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Схватывание: 10 минут;
- Подходит для последующей укладки всех типов декоративных покрытий: краска, обои, паркет, линолеум, ламинат и т.д.
- Ремонт трещин до 50мм;
- Для внутренних и внешних работ;
- Работает на большинстве оснований: цементные и бетонные стяжки; камень; кирпич и т.д. Не использовать на основаниях из гипса и гипсокартона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Основа	Цемент, полимерные добавки
Время жизни раствора*	10 минут
Последующая обработка*	минимум через 30 минут
Полное высыхание	4 часа
Температура использования	от +5°C до +30°C.

* зависят от температуры, относительной влажности воздуха, количества нанесенного материала и пористости оснований.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Подготовка поверхности

Поверхность должна быть прочной, сухой, чистой, без пыли, грязи и жира. Отслаивающиеся частицы и кусочки удалить механически, при необходимости отшлифовать. Поверхность следует загрунтовать и дать высохнуть.

2. Приготовление смеси

В чистой емкости тщательно смешать QUELYD ЭКПРЕСС РЕМОНТ и МОНТАЖ, затем постепенно добавить необходимое количество прохладной воды в пропорции 1 часть воды на 4 части сухого состава. Тщательно перемешать руками или при помощи электромиксера до получения однородной смеси без комков.

3. Нанесение смеси

Заполнить углубления и трещины при помощи шпателя, нанося смесь по направлению сверху вниз, разровнять. При необходимости удалить излишки продукта.

ВНИМАНИЕ! Не проводить работы под дождем или под прямыми солнечными лучами.

Для достижения оптимального результата применения материала, для каждого отдельного объекта рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий, связаны с технологией производства.

ОЧИСТКА

Невысохший продукт смыть чистой водой, высохший - удалить механически.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед началом работ защитить кожу рук и глаза. После окончания работ с продуктом вымыть руки и лицо с мылом. Не допускать попадания продукта на одежду, кожу и слизистые оболочки. Не вдыхать и не глотать. Хранить вдали от детей.

РАСХОД:

1 кг/ 1 м² при выравнивании слоем 1 мм

ХРАНЕНИЕ:

12 месяцев в сухом, прохладном месте при температуре от +5°C до +25°C.

УПАКОВКА:

Картонная коробка 1 кг

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительного-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

Smart Help:

127018 Россия, Москва, ул. Двинцев, д. 12, кор. 1

Тел.: +7 495 787 31 71

Е-mail: inforu@bostik.com

www.bostik.ru

