

## QUELYD СИСТЕМА АНТИ ПЛЕСЕНЬ ДОБАВКА ДЛЯ КРАСОК, ШТУКАТУРОК, КЛЕЕВ

**КАНЦЕЛЯРИЯ**

**ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:**

Не содержащая растворителей противогрибковая добавка для красок, строительных растворов, штукатурки. Идеально подходит для ремонта и санации.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

АнтиПЛЕСЕНЬ добавка для красок, штукатурок и клеев – специальная добавка для строительных материалов на водной основе: дисперсионных красок, шпатлёвок, штукатурок, растворов для заполнения швов, обоечного и плиточного клеев и т.д.. АнтиПЛЕСЕНЬ добавка для красок, штукатурок и клеев предотвращает образование грибка, мха и плесени на длительное время при наклеивании обоев и проведении малярных и других ремонтных работ на всех впитывающих поверхностях: штукатурка, ГКЛ, камень, бетон, газобетон, кирпичная кладка и т.д.



**ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Основа:	- водный раствор - катионные поверхностно-активные вещества < 5%, фосфонаты. - на 100 г: 1,2 г четвертичные соединения аммиака, бензил-С12-16-алкилдиметил-, хлориды. Регистр. № BauA: 38060
Цвет:	без цвета
Запах:	слабо - характерный
Внешний вид:	жидкость
Температура применения:	от +5 °С в зависимости от продукта, в который добавляется система противогрибковая добавка

*\*Вышеуказанные технические характеристики верны при t° +23 °С и относительной влажности воздуха 50%. В других условия характеристики могут измениться.*

**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ПРИМЕНЕНИЮ:**

**ВНИМАНИЕ!** Перед использованием обязательно проверить материалы на совместимость.

**Дисперсионные краски:** Краска не должна загустеть. Добавить продукт в пропорции 0,025л на 1 литр краски и хорошо перемешать.

**Клей для обоев:** Добавить продукт в воду для приготовления клеевого раствора в пропорции 0,25 л на 1 упаковку клея, перемешать до однородной консистенции.

**Строительный раствор и штукатурка:** На 10 л воды я приготовления растворов, штукатурок добавить 0,5л противогрибковой добавки, перемешать.

**Раствор для заполнения швов:** На 5 кг сухой массы в воду для приготовления раствора добавить 0,125 л противогрибковой добавки, перемешать.

**Санация основания:** 0,25 л продукта добавить в 5-7 л воды и нанести в два слоя не дожидаясь высыхания первого слоя. Хорошо просушить.

## ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Загрязнения немедленно смывать водой или с помощью обычных чистящих средств. Рабочий инструмент промывать большим количеством воды.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Средство действует раздражающе. При контакте с кислотами происходит образование ядовитых газов. Вызывает раздражение глаз и кожи. Беречь от детей. Не вдыхать пары. Избегайте попадания в глаза. При попадании в глаза немедленно тщательно промыть их и обратиться за помощью к врачу. Носить подходящие защитные перчатки. При проглатывании немедленно обратиться к врачу, показать ему упаковку или этикетку. Применять только в хорошо проветриваемом помещении.

**ВНИМАНИЕ!** Не применять вместе с другими средствами, так как это может привести к образованию опасных газов (хлора). Соблюдать правила обращения с биоцидами. Перед использованием ознакомиться с маркировкой и информацией о продукте. Не допускать попадания продукта в систему канализации.

## ХРАНЕНИЕ:

24 месяца с даты производства в сухом помещении при температуре от +5 °С до +25 °С в закрытой заводской упаковке.

## УПАКОВКА:

Пластиковая бутылка 1 л

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительного-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

## **Smart Help:**

127018 Россия, Москва, ул. Двинцев, д. 12, кор. 1

Тел.: +7 495 787 31 71

E-mail: [inforu@bostik.com](mailto:inforu@bostik.com)

[www.bostik.ru](http://www.bostik.ru)

